

ST LINE – SPECYFIKACJA TECHNICZNA (UNIWERSALNA)

System aluminiowy ST LINE

KONSTRUKCJA

- System modułowy z aluminium ekstrudowanego
- Stop aluminium: 6063 T6
- Konstrukcja przy scianie lub wolnostojąca
- Profile nosne zintegrowane z rynną
- Ukryty spadek dachu

NOSNOSC

- Standardowa nosność dachu: do 85 kg/m²
- Konstrukcja dostosowana do warunków klimatycznych UE

POKRYCIE DACHOWE – WARIANTY

- Szkło laminowane bezpieczne VSG
 - Grubość: 8.76 mm (standard)
 - Warianty: przezroczyste / opal / przyciemniane
- Poliwęglan komorowy
 - Grubość: 16 mm
 - Ochrona UV

ODWODNIENIE

- Zintegrowana rynna aluminiowa
- Odprowadzenie wody w słupach konstrukcyjnych

WYKONCZENIE

- Malowanie proszkowe
- Kolory standardowe: RAL 9016, 9007, 7016, 9005
- Inne kolory RAL dostępne na zamówienie

WYMIARY

- Szerokość: ok. 300–1200 cm
- Głębokość: ok. 200–500 cm
- Wymiary indywidualne dostępne na zamówienie

KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMOWA

- Systemy przesuwne szklane
- ZIP Screen
- Screen poddachowy (under roof)
- Oświetlenie LED

- Sterowanie elektryczne / Smart Home (opcjonalnie)

INFORMACJA TECHNICZNA

Niniejsza specyfikacja ma charakter ogólny i dotyczy systemu ST LINE jako rozwiązania modułowego. Szczegółowa specyfikacja techniczna konkretnego produktu, obejmująca wybrany wariant, wymiary, obciążenia oraz wyposażenie dodatkowe, zostanie każdorazowo przedstawiona w indywidualnej ofercie handlowej.