

SYNCTERRA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adresse: UL. GRZYBOWSKA 80/82 / 703, 00-844 WARSCHAU

NIP: 5273156287 | REGON: 541183846 | KRS: 0001161896

PKD: 25.11.Z – Herstellung von Metallkonstruktionen und -teilen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION Rahmenloses Schiebesystem – STANDARD / PRO

Dieses Dokument stellt eine universelle technische Spezifikation des rahmenlosen Schiebesystems dar, das in Terrassenverglasungen, Pergolen und Wintergärten eingesetzt wird. Es dient zu Informationszwecken und kann einem Angebot oder Vertrag beigelegt werden.

Parameter	STANDARD	PRO
Systemtyp	Schutzsystem	Schutzsystem
Systemfunktion	Schutz und Komfortverbesserung	Schutz und erhöhter Komfort
Glasart	Gehärtetes ESG-Glas 10 mm	Gehärtetes ESG-Glas 10 mm
Führungsschienen	Aluminium	Verstärktes Aluminium
Anzahl der Schienen	Mehrspurig	Mehrspurig
Vertikale Abdichtung	Bürstendichtung	Hochdichte Bürstendichtung
Bodenabdichtung	Keine Schwellenabdichtung	Keine Schwellenabdichtung
Flügeldruck	Keiner	Keiner
Luftdichtheit	Begrenzt	Begrenzt – bessere Stabilität
Wasserdichtheit	Keine Dichtheitsklasse	Keine Dichtheitsklasse
Wärmedämmung	Keine	Keine
Windschutz	Teilweise	Erhöht
Regenschutz	Schräger Regen	Schräger Regen
Anwendung	Saisonale Terrassen	Terrassen und Wintergärten

Technical description

Das rahmenlose Schiebesystem ist kein hermetisches oder wasserdichtes System im Sinne der Baukonstruktion. Die Bürstendichtungen reduzieren Wind, Staub und Insekten, bieten jedoch keine vollständige Abdichtung.

Die untere Führungsschiene besitzt keine Schwellenabdichtung und gewährleistet reibungslosen Betrieb.

Bei starkem Wind oder intensiven Niederschlägen kann lokal Luft oder Wasser eindringen – eine natürliche Eigenschaft rahmenloser Systeme.

Das System ist für Übergangszeiten vorgesehen und stellt keine wärmegeämmte, dauerhaft beheizte Konstruktion dar.

Final information

Diese technische Spezifikation ist universell. Detaillierte Parameter können im individuellen Angebot festgelegt werden.