

SYNCTERRA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres: UL. GRZYBOWSKA 80/82 / 703, 00-844 WARSZAWA
NIP: 5273156287 | REGON: 541183846 | KRS: 0001161896
PKD: 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich czesci

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
System przesuwny bezramowy - STANDARD / PRO

Niniejszy dokument stanowi uniwersalna specyfikacje techniczna systemu przesuwneho bezramowego stosowanego w zabudowach tarasow, pergolach oraz ogrodach zimowych. Dokument ma charakter informacyjny i moze stanowic zalacznik do oferty lub umowy.

Parametr	STANDARD	PRO
Typ systemu	System oslonowy	System oslonowy
Funkcja systemu	Oslona i poprawa komfortu	Oslona i zwiekszony komfort
Rodzaj szkla	Szklo hartowane ESG 10 mm	Szklo hartowane ESG 10 mm
Prowadnice	Aluminiowe	Wzmocnione aluminiowe
Ilosc torow	Wielotorowy	Wielotorowy
Uszczelnienie pionowe	Szczotkowe	Szczotkowe o zwiekszonej gestosci
Uszczelnienie dolne	Brak uszczelki progowej	Brak uszczelki progowej
Docisk skrzydel	Brak	Brak
Szczelnosc powietrzna	Ograniczona	Ograniczona - lepsza stabilnosc
Szczelnosc wodna	Brak klasy szczelnosci	Brak klasy szczelnosci
Izolacja termiczna	Brak	Brak
Ochrona przed wiatrem	Czesciowa	Zwiekszona
Ochrona przed opadami	Deszcz ukosny	Deszcz ukosny
Zastosowanie	Tarasy sezonowe	Tarasy i ogrody zimowe

Opis techniczny systemu

System przesuwny bezramowy nie jest systemem hermetycznym ani wodoszczelnym w rozumieniu stolarki budowlanej. Zastosowane uszczelnienia szczotkowe pomiedzy taflami szkla maja na celu ograniczenie podmuchow wiatru, kurzu oraz owadow, jednak nie zapewniaja pelnej szczelnosci.

Dolna prowadnica systemu nie posiada uszczelki progowej. Takie rozwiazanie zapewnia plynna i bezawaryjna prace skrzydel oraz odpornosc na zabrudzenia, piasek i oblodzenie.

Przy silnym wietrze oraz intensywnych opadach atmosferycznych mozliwe jest lokalne zawiewanie wody lub powietrza do wnetrza zabudowy. Zjawisko to jest naturalne dla systemow bezramowych.

System przeznaczony jest do uzytkowania przestrzeni tarasowych i ogrodowych w okresach przejsciowych. Nie stanowi przegrody izolacyjnej ani elementu ogrzewanej zabudowy stalej.

Informacja koncowa

Niniejsza specyfikacja techniczna ma charakter uniwersalny. Szczegolowe parametry moga zostac doprecyzowane w ofercie indywidualnej.